

## Состав противопопригарный: СП50Л

### 1. Общая информация

«СП50Л» – это противопопригарное спиртовое покрытие, на основе циркона и высококачественных бокситов. Применяется для мелкого, среднего и крупного тонкостенного стального литья. Покрытия превосходно распределяются по поверхности, без подтеков, обладают повышенными адгезионными свойствами на поверхности.

### 2. Технические характеристики

Плотность (20° С)	1.8-2.1 г/см <sup>3</sup>
Твердая составляющая	69%-71%
Растворитель	27%-29%
Вязкость условная по вискозиметру ВЗ-246, не менее	18 секунд с использованием чаши с 4 мм
Седиментационная устойчивость	Не менее 97
Срок годности	6 месяцев в герметичной таре
Готовый продукт остается гомогенным в течение	4 часов

### 3. Использование

- Перед нанесением покрытие необходимо хорошо перемешать до однородной массы. Используя высокие обороты, 5-10 минут пневмо или электромиксером (в пожаро-взрывобезопасном исполнении AtEX).
- При необходимости развести изопропиловым спиртом до необходимой вязкости, плотности.
- Вязкость (от 18 секунд) и плотность (1.8–2.1 г/см<sup>3</sup>) продукции поставляется по согласованию с покупателем. См. паспорт качества на партию.

При необходимости развести изопропиловым спиртом до необходимой вязкости, плотности. Подходящие вязкости (чаша с 4 мм патрубком) после перемешивания:

- Окунание: 17-19 сек
- Облив: 15-16 сек
- Распыление: 17-19 сек
- Кисть: 20-25 сек

Покрытие наносится в один слой. Вскоре покрытие высохнет, после чего его поверхность становится твердой и износостойкой. Для ускорения высыхания можно поджигать

---

#### **ООО «ПК ЛИТПРОМ»**

Адрес: 196650, Санкт-Петербург г, Колпино г, Финляндская ул., дом № 31  
ИНН – 7816492511; КПП – 781701001; ОГРН – 1107847218665  
Телефон: (812) 987 9773      Мобильный: +7 (911) 0970 053  
E-Mail: [info@pklitprom.ru](mailto:info@pklitprom.ru)      Сайт: <http://www.pklitprom.ru>

#### **4. Хранение, обработка и транспортировка**

В продукте содержится изопропиловый спирт, который является легковоспламеняющейся жидкостью и пары которого тяжелее воздуха. При смешивании паров с воздухом может образоваться взрывоопасная смесь.

Бочки при хранении держать плотно закрытыми. Не допускать образования статического электричества. Хранить вдали от открытого огня или источников воспламенения.

При обработке следить за достаточной вентиляцией или использовать подходящие средства защиты органов дыхания. Использовать защитные очки и перчатки. Избегать вдыхания паров; изопропиловый спирт классифицируется как слабо ядовитый.

#### **5. Упаковка**

Продукция поставляется в разной таре, по запросу покупателя: 20, 35, 50, ..., 200 литровые Бочки стоят на паллетах и стянуты лентой. Имеют маркировку

---

#### **ООО «ПК ЛИТПРОМ»**

Адрес: 196650, Санкт-Петербург г, Колпино г, Финляндская ул., дом № 31  
ИНН – 7816492511; КПП – 781701001; ОГРН – 1107847218665  
Телефон: (812) 987 9773      Мобильный: +7 (911) 0970 053  
E-Mail: [info@pklitprom.ru](mailto:info@pklitprom.ru)      Сайт: <http://www.pklitprom.ru>