

СОСТАВ ПРОПИТЫВАЮЩИЙ ЦИРКОНОВЫЙ «СПЦ»

1. Общая информация

«СПЦ» – это противопожарное спиртовое покрытие, на спиртовой основе используется для предварительного окрашивания форм и стержней, которое применяется для среднего стального, а также для тяжелого чугунного литья. В состав входит высокодисперсный огнеупорный наполнитель в сочетании с добавками обеспечивающие глубокое проникновение в форму уменьшая при этом пористость поверхностного слоя формы или стержня

2. Технические характеристики

Плотность (20° С), Не менее	1.80 г/см ³
Твердая составляющая - циркон:	Не менее 70%
Растворитель – Изопропиловый спирт	около 25%
Вязкость условная по вискозиметру ВЗ-246, не менее	16 секунд с использованием чаши с 4 мм
Седиментационная устойчивость	Не менее 97
Срок годности	6 месяцев в герметичной таре
Готовый продукт остается гомогенным в течение	4 часов

3. Использование

- Перед нанесением покрытие необходимо хорошо перемешать до однородной массы. Используя высокие обороты, 5-10 минут пневмо или электромиксером (в пожаро-взрывобезопасном исполнении AtEX).
- Развести изопропиловым спиртом до необходимой вязкости, плотности.

Для увеличения проникающего слоя состав необходимо довести до плотности 1,70–1,75 г/см³ и вязкостью 13-15 с.

При плотности 1,84 г/см³ состав работает как покровная краска

Распределение по поверхности кистью, распылением, окутанием или обливом.

Покрытие наносится в один слой. В течение нескольких минут покрытие высохнет, после чего его поверхность становится твердой и износостойкой.

ООО «ПК ЛИТПРОМ»

Адрес: 196650, Санкт-Петербург г, Колпино г, Финляндская ул., дом № 31

ИНН – 7816492511; КПП – 781701001; ОГРН – 1107847218665

Телефон: (812) 987 9773 Мобильный: +7 (911) 0970 053

E-Mail: info@pklitprom.ru Сайт: <http://www.pklitprom.ru>

4. Хранение, обработка и транспортировка

В продукте содержится изопропиловый спирт, который является легковоспламеняющейся жидкостью и пары которого тяжелее воздуха. При смешивании паров с воздухом может образоваться взрывоопасная смесь.

Бочки при хранении держать плотно закрытыми. Не допускать образования статического электричества. Хранить вдали от открытого огня или источников воспламенения.

При обработке следить за достаточной вентиляцией или использовать подходящие средства защиты органов дыхания. Использовать защитные очки и перчатки. Избегать вдыхания паров; изопропиловый спирт классифицируется как слабо ядовитый.

5. Упаковка

Продукция поставляется в разной таре, по запросу покупателя: 20, 35, 50, ..., 200 литровые Бочки стоят на паллетах и стянуты лентой. Имеют маркировку

ООО «ПК ЛИТПРОМ»

Адрес: 196650, Санкт-Петербург г, Колпино г, Финляндская ул., дом № 31
ИНН – 7816492511; КПП – 781701001; ОГРН – 1107847218665
Телефон: (812) 987 9773 Мобильный: +7 (911) 0970 053
E-Mail: info@pklitprom.ru Сайт: <http://www.pklitprom.ru>