

«АКВА-М» магнетитовое водоразбавляемое покрытие

1. Общая информация

АКВА-М представляет собой водоразбавляемое противопожарное покрытие бежевого цвета на основе магнетитового порошка, которое обеспечивает плотную и прочную структуру покровного слоя.

Покрытие имеет высокое содержание нелетучих веществ, показывает хорошую адгезию к поверхности форм и стержней, обеспечивает плотный слой и высокую огнеупорность, что позволяет обеспечить чистоту поверхности отливки.

2. Физико-химические характеристики

Характеристика	Норма
Внешний вид	Однородный порошок бежевого цвета
Плотность при 20 С, г/см ²	1.45 – 1.7

3. Использование

АКВА-М применяется при производстве отливок из марганцовистой стали. Краска поставляется в сухом виде. Необходимо разбавить водой до нужной плотности, около 30%. Перед применением краску необходимо тщательно перемешать до однородной консистенции. Оптимальная вязкость подбирается в ходе предварительных испытаний.

Краска наносится методом пульверизации, окунаем или обливом, для этого она разбавляется водой до вязкости 14- 18 с (по ВЗ 246, сопло 4мм). Окрашенные стержни и формы должны быть хорошо высушены.

4. Метод приготовления покрытия

Компоненты:
«Аква-М» - упаковка
Вода – 30-40%
Объем мешалки 50л.

Залить воду (температура воды не менее 20 градусов) в мешалку. Опустить смешивающую головку таким образом, чтобы она была полностью погружена в жидкость. Запустить

ООО «ПК ЛИТПРОМ»

Адрес: 196650, Санкт-Петербург г, Колпино г, Финляндская ул., дом № 31
ИНН – 7816492511; КПП – 781701001; ОГРН – 1107847218665
Телефон: (812) 987 9773 Мобильный: +7 (911) 0970 053
E-Mail: info@pklitprom.ru Сайт: <http://www.pklitprom.ru>

